# DC2806 2D Lecteur codes à barre 1D 2D filaire USB tous supports

## Caractéristiques

* Scanner d'imageur 2D d'entrée de gamme, imageur économique et performant

* Grâce à une technologie avancée, et son processeur 32 bits, le DC2806 lit tous les codes 1D et 2D imprimés sur papier, étiquettes plastiques, écrans PC, Smartphone,

* Lecture rapide de tous les codes barres haute et basse densité, voir endommagés.

* Ergonomique, et léger , compact et robuste, le kit est livré complet avec le pistolet 2D, le support mains libres et câble usb renforcé de 1,5 m, le manuel d' installation en français .

| | |
|---|---|
| Lecteur imager 2D 200 scans/secondes<br><br>interface usb hid clavier | Codes lus : tous les codes 1D et 2D :<br>Code128, EAN128, Code 39, EAN ,UPC, 2/5 E<br>Flash code,QR code,Datamatrix, PDF417 etc ... |
| Très léger et résistant , chute sur sol béton 1,8 m résistant aux poussières et projections d'eau iP 54 | Température fonctionnement -20°c à + 60 °C<br>stockage -30 °C à + 70 °C |
| Distance de lecture suivant résolution de 6 cm a 40 cm (minimum résolution 0,1 mm )<br>lecture sur écran téléphone , PC , Tablette | Dimensions:<br>Longueur 130 mm * Largeur 75 mm * Hauteur 25 mm<br>poids : 130 g |
| Alimentation 5 V ± 5 %<br>consommation faible<br>utilisation 120 mA en attente 24 mA repos 2mA | Normes de sécurité et homologation :<br>Sécurité laser National Niveau 2 Compatibilité électromagnétique CE Rohs et FCC Quiescent courant 1 |
| Source lumière imager rouge et blanche | Livré complet lecteur, support, câble usb |
| Documentation et manuel d'installation en français | Garantie 2 ans pièces et mains d'œuvre retour atelier , société en France |

**DISTRICODE®** ✉ **6 , chemin de corbeil , 91220 Brétigny sur orge**
✆ **01.64.49.60.94**
**Site Internet : http://www.districode.com E-Mail : Info@districode.com**